Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hq-mp202812lt-ir-e-2mpix-2-8-12-p-10045.html



Kamera IP tubowa HQ-MP202812LT-IR-E 2MPix 2,8-12

Cena brutto	**1 039,35 zł**
Cena netto	**845,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10654**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

HQ-MP202812LT-IR-E to kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik **1/3" 2.0 Mpx CMOS** pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1920 x 1080 przy 25 kl/s**. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.264** oraz MJPEG, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (DWDR, 3D DNR, BLC). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także obsługa serwerów FTP i dysków sieciowych. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple IPhone, IPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo" obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF, PSIA, CGI** sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy **IP66**, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/3” 2.0 Megapiksel CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 720)
- obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy F1.4, (Kąt widzenia: 105.2° ~ 31.9°)
- czułość: 0.07 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.1 Lux dla F1.4 przy AGC-wł. 0 Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100,100s
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- kompresja wideo: H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC
- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne
- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI
- zasięg promiennika IR: do 30m
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- obsługa kart SD/SDHC/SDXC (do 64 GB)
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)
- obudowa: klasa szczelności IP66

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP202812LT-IR-E
	Kamera
Sensor obrazu	1/3” Progressive scan CMOS
Elektroniczna migawka	1/3 s ~ 1/100,100 s
Mini. oświetlenie	0,07 lux (F1.2, AGC-wł.), 0,1 lux (F1.4, AGC-wł.), 0lux przy IR-wł.
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Obiektyw	2,8mm - 12 mm F1.4 (Kąt widzenia: 91.2° ~ 28.3°)
Promiennik IR	Zasięg do 30m
Funkcje poprawy obrazu	Dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC
	Wideo
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG (MJPEG - w strumieniu pomocniczym)
Ilość klatek	25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 720)

Bitrate	32 Kbps - 16 Mbps
Ustawienie obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
	Interfejsy
Karty SD	Wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 64GB
	Sieć
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjou
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne
Dyski sieciowe	NAS, możliwość tworzenia własnego serwera do magazynowania nagrań na PC
Funkcjonalność	Podwójny strumień,autentyfikacja użytkownika, znak wodny
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
	Parametry pracy
Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Max. 7.5W
Środowisko pracy	-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność 10% ~ 95%
Wymiary	95 x 105x 258.6 mm
Obudowa	Klasa szczelności IP66
Waga	1200g