

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hq-mp4028kt-ir-4mpix-2-8mm-p-25638.html>

## Kamera IP tubowa HQ-MP4028KT-IR 4Mpix 2,8mm



Cena brutto	<b>736,77 zł</b>
Cena netto	<b>599,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28444</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

ModelHQ-MP4028KT-IRKameraSensor obrazu1/3" Progressive scan CMOSElektroniczna migawka1/3s ~ 1/100000sMini. oświetlenieColor: 0.01lux (F1.2, AGC-wł.), 0.028lux (F1.2, AGC-wł.), 0lux przy IR-wł.Dzień / NocMechaniczny filtr podczerwieni - ICRSlow ShutterTakAuto-IrisNieObiektyw2.8mm F2.0 (kął widzenia: 100°)Promiennik IRZasięg do 30mFunkcje poprawy obrazuDWDR, 3D DNR, BLCZakres regulacjiPoziom: 0° do 360°, Pion: -90° do 90°, Rotacja: 0° do 360°WideoKompresja wideoH.265/H.264 - strumień główny H.265/H.264/MJPEG - strumień pomocniczyTyp H.264Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.264+

Main stream supports

Typ H.265Main ProfileH.265

Main stream supports

Bitrate wideo32Kbps ~ 8MbpsRozdzielczość maks.2560x1440  
Szybkość kodowaniaStrumień główny: 20kl/s (2560x1440), 25kl/s (2304x1296, 1920x 1080, 1280x720)  
Strumień pomocniczy: 20kl/s (704x576, 640x480, 352x288)Ustawienia obrazuJasność, saturacja, kontrast, ostrość, możliwość zmiany ustawień z przeglądarki webInne funkcjeOdbicie lustrzane, BLC, ROISiećInterfejs

1 RJ45 10M/100M Ethernet

Magazynowanie danych

NAS (NFS, SMB/CIFS)

Funkcje sieciowe

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Standard

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Jednoczesny podgląd



---

Do 6 kanałów

Użytkownik

Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik

Dostęp zdalny WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne (Android, iOS) Inne Środowisko pracy

-30 °C do 50 °C , wilgotność <95%

Obudowa

IP67, zabezpieczenie przed wyładowaniami TVS 2000V i zwarciami

Zasilanie

12 VDC  $\pm$  25%, PoE (802.3af, class 3)

Pobór mocy

12 VDC, 0.4 A, Max: 5W

PoE: (802.3af, 37V do 57V), 0.2 A do 0.13 A, Max: 7W

Wymiary

Ø70×172.7mm

Waga 280g