Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hwi-b180h-8mpix-2-8mm-p-25328.html



# Kamera IP tubowa HWI-B180H 8Mpix 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **715,56 zł** |
| Cena netto | **581,76 zł** |
| Numer katalogowy | **28074** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Kamera tubowa zewnętrzna IP 8Mpx 4K - HWI-B180H Hikvision Hiwatch

IP / 8Mpx / 2.8mm / IR30m / IP67 / H.265 / PoE / Hiwatch Series
Kamera Zewnętrzna Hikvision 8Mpx PoE IP HWI-B180H
Najważniejsze cechy kamery:
Ultra-wysoka rozdzielczość obrazu 8Mpx 4K - 3840 × 2160 pikseli
Szczelna obudowa IP67, zapewniająca pełną ochronę przed pyłem i wilgocią, pozwalające na montaż kamery na zewnątrz
Oświetlacz podczerwieni IR o zasięgu 30 metrów, wykonany w technologii czarnego szkła
Współpraca z większością rejestratorów sieciowych, dostępnych na rynku
Łatwy montaż i obsługa z poziomu przeglądarki WEB, programy iVMS-4200 lub aplikacji na smartfony
Kamera Zewnętrzna Hikvision 8Mpx PoE IP HWI-B180H Kod producenta HWI-B180H
Parametry techniczne:
Przetwornik: 1/2,8” 8MPx
Rozdzielczość obrazu: 4K @3840 × 2160p
Framerate: 12.5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Obiektyw: szerokokątny 2,8 mm
Kompresja obrazu:  H.265+,H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Podwójny strumień: Tak
Szeroki zakres dynamiki: DWDR
Cyfrowa redukcja szumów: Tak - 3D DNR
Zasięg podczerwieni: do 30 m
Detekcja ruchu: Tak - regulowana
Obsługa P2P(chmura): Tak - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP
Obsługa w aplikacji mobilnej Hik-Connect: Tak
Konfiguracja: iVMS-4200, Web interfejs
Montaż: zewnętrzny lub wewnętrzny
Zasilanie: 12V lub PoE
Klasa szczelności: IP67