

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hwi-b180h-8mpix-2-8mm-p-25328.html>

## Kamera IP tubowa HWI-B180H 8Mpix 2,8mm



Cena brutto	<b>715,56 zł</b>
Cena netto	<b>581,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28074</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera tubowa zewnętrzna IP 8Mpx 4K - HWI-B180H Hikvision Hiwatch

IP / 8Mpx / 2.8mm / IR30m / IP67 / H.265 / PoE / Hiwatch Series

Kamera Zewnętrzna Hikvision 8Mpx PoE IP HWI-B180H

Najważniejsze cechy kamery:

Ultra-wysoka rozdzielczość obrazu 8Mpx 4K - 3840 × 2160 pikseli

Szczelna obudowa IP67, zapewniająca pełną ochronę przed pyłem i wilgocią, pozwalające na montaż kamery na zewnątrz

Oświetlacz podczerwieni IR o zasięgu 30 metrów, wykonany w technologii czarnego szkła

Współpraca z większością rejestratorów sieciowych, dostępnych na rynku

Łatwy montaż i obsługa z poziomu przeglądarki WEB, programy iVMS-4200 lub aplikacji na smartfony

Kamera Zewnętrzna Hikvision 8Mpx PoE IP HWI-B180H Kod producenta HWI-B180H

Parametry techniczne:

Przetwornik: 1/2,8" 8MPx

Rozdzielczość obrazu: 4K @3840 × 2160p

Framerate: 12.5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Obiektyw: szerokokątny 2,8 mm

Kompresja obrazu: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Podwójny strumień: Tak

Szeroki zakres dynamiki: DWDR

Cyfrowa redukcja szumów: Tak - 3D DNR

Zasięg podczerwieni: do 30 m

Detekcja ruchu: Tak - regulowana

Obsługa P2P(chmura): Tak - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP

Obsługa w aplikacji mobilnej Hik-Connect: Tak

Konfiguracja: iVMS-4200, Web interfejs

Montaż: zewnętrzny lub wewnętrzny

Zasilanie: 12V lub PoE

Klasa szczelności: IP67