

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-405-8mpix-2-8-12mm-motozoom-p-16773.html>

## Kamera IP tubowa HYU-405 8Mpix 2,8-12mm motozoom

Cena brutto	<b>2 497,31 zł</b>
Cena netto	<b>2 030,33 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18343</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- CMOS 8 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 8MP (3840x2160), 5MP (2944x1656), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 8MP (20 kl./s), 4MP, 1080P, 720P (25/30 fps)
- Strumień 2: 640 x 360, CIF (25 kl./s)
- Strumień 3: 720P, 640x360, CIF (25 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 50 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.4 color / 0 lux IR On
- Zmotoryzowana soczewka 2,8 ~ 12 mm (115 ° ~ 35 °)
- Kompensacja przeciwświetlenia
- Real WDR 120dB
- Redukcja szumów 3D
- Wykrywanie ruchu, maska prywatności, znak wodny, przycisk resetowania
- 1 stały zwrot z inwestycji według strumienia
- Inteligentna funkcja: wykrywanie włamań, potrójny, porzucony / zagubiony obiekt, wykrywanie twarzy
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście (12 V CC, 30 mA)
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), PSIA, CGI, ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC, maks. 17 W
- PoE + 802.3at (42,5V ~ 57 V CC, 0,5 A ~ 0,1 A, maks. 19 W)
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95%, bez kondensacji
- Odporny na błyskawice 2KV
- IP67
- IK10
- Metalowa skrzynka
- Wspornik 3AXIS z miejscem na połączenia
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę