

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-615-5mpix-2-8mm-p-17325.html>

Kamera IP tubowa HYU-615 5Mpix 2,8mm



Cena brutto	902,43 zł
Cena netto	733,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18989

Opis produktu

- 1 / 2,7 "CMOS, 5 MP
- Rozdzielczość cyfrowa: 5MP (2560x1944), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720) itd.
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Strumień 1: 5MP (12,5 kl./s), 4MP (20 kl./s), 3MP / 1080P / 720P (25kl./s)
- Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 kl / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,028 lux F2,0 kolor / 0 lux IR włączone
- obiektyw 2,8 mm
- Kąt widzenia: 100 ° (H), 74 ° (V)
- Menu OSD
- AGC
- BLC
- Real WDR 120dB
- 3D DNR
- 1 stały strumień główny ROI i strumień wtórny
- Wykrywanie ruchu i maska prywatności
- Regulacja jasności, nasycenia, kontrastu i ostrości za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
- Plug & Play z NVR NEXTGEN
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: 0,5 A, maks. 5 W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95% (bez kondensacji)
- IP67
- PCV i metalowa obudowa
- Wymiary: Ø70 x 172,7 mm
- Peso: 300 g
- 3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 180 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Obrót)
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę

