

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-648-2mpix-2-8mm-p-18139.html>

Kamera IP tubowa HYU-648 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	782,10 zł
Cena netto	635,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19937
Producent	Hyundai

Opis produktu

funkcje

1 / 2,8 "CMOS, 2 MP
Rozdzielczość: 1920x1080 przy 25 fps
Obiektyw 2,8 mm
WiFi
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Redukcja szumów cyfrowych 3D
Wbudowany mikrofon (dźwięk mono)
IP66

Specyfikacja

1 / 2,8 "czujnik CMOS, 2 MP
Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720) itp.
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Strumień 1: 1080P, 1,3 MP, 720 P (25 klatek na sekundę)
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 klatek na sekundę)
Tryb dzień / noc z wyjmowanym filtrem mechanicznym
Oświetlenie IR: 30 m
Minimalne oświetlenie: 0,028 lux F2.0 kolor / 0 luksów IR Wł
Obiektyw 2,8 mm
Kąt widzenia: 114 ° H y 62 ° V
Automatyczna kontrola wzmocnienia
Kompensacja światła drogowych
Cyfrowy WDR
Cyfrowa redukcja szumów 3D
Maska prywatności, lustro, znak wodny
1 ROI w głównym strumieniu
Regulacja: jasność, nasycenie, kontrast i ostrość za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Wbudowany mikrofon z dźwiękiem mono
Przycisk reset
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M) autoadaptacyjny
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WiFi 802.11b / g / n a 2,4 GHz z WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA-PSK2 i WPS
Zasięg WiFi do 50 metrów w otwartym polu
Kompatybilny z ONVIF (Profile S / G), ISAPI
Plug & Play z NVR NEXTGEN
Kompatybilny z DDNS DEMES
IP66
Zasilanie: 12 V DC, maks. 4,8 W
Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
RH: <95%, bez kondensacji



Plastikowa i metalowa obudowa

Wymiary: 69,7 x 67,9 x 171,4 mm

Waga: 372 g

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 90 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (obrot)

Zasilanie nie jest wliczone