

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-652-2mpix-8-32mm-p-17526.html>

Kamera IP tubowa HYU-652 2Mpix 8-32mm



Cena brutto	6 818,30 zł
Cena netto	5 543,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19218
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 1 / 1,8 "czujnik CMOS, 2 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288)
- H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (50/60 fps)
- Strumień 2: D1, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 3: 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF (25/30 fps)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Inteligentny IR: 50 metrów
- Panel antyrefleksyjny IR, który zwiększa transmisję światła podczerwonego
- Minimalne oświetlenie: 0,0027 lux F1.4 (AGC On) / 0 lux IR On
- 8 ~ 32 mm zmotoryzowany obiektyw z autofokusem
- Menu OSD
- Balans bieli
- AGC
- BLC
- Real WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D
- 1 stały zwrot z inwestycji
- Regulacja: obrót, jasność, nasycenie, kontrast i ostrość za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej.
- Wykrywanie ruchu, cięcie regionalne, korekcja zniekształceń, EIS, defog
- Obrót obrazu, regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, ostrości, lustra
- Nakładanie logo w formacie BMP o obszarze 128x128
- Wbudowany LPR: Obszar rozpoznawania konfiguracji i kraj, 96% dokładności rozpoznawania (do 70 km / h obsługiwanych prędkości)
- IVS: tripwire, intruzja, usunięte obiekty, obszary wejściowe / wyjściowe, wykrywanie zmian sceny, wykrywanie nagłego wzrostu / spadku dźwięku, wykrywanie utraty dźwięku, wykrywanie rozmycia, wykrywanie twarzy, liczenie obiektów itp.
- 6 analiz zachowania, 4 wykrywanie wyjątków, 1 rozpoznawanie, 1 funkcje statystyczne
- Inteligentny rejestrator: obsługiwany limit nagrywania i podwójny VCA
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Wyjście wideo BNC
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
- Przycisk reset
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- Połączenie Plug & Play z NEXTGEN NVR
- Kompatybilny z DDEM DEMES
- Zasilanie: 12 V DC (\pm 10%) / 12 W
- Obsługiwany jest PoE 802.3af
- Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95%
- IP67
- Wymiary: 100 x 103,9 x 311,8 mm
- Waga: 2 kg



-
- Wspornik 3AXIS
 - Zasilanie nie jest wliczone w cenę
 - W zestawie uchwyt do montażu na ścianie i rura