

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-678-4mpix-4mm-p-19590.html>

## Kamera IP tubowa HYU-678 4Mpix 4mm



Cena brutto	<b>2 396,75 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 948,58 zł</b>
------------	--------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>21502</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Hyundai</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

4MP przy 25 fps  
Obiektyw 4 mm  
H.265 +, H.264 +  
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI  
24-godzinny tryb kolorowy (bez przełączania na czarno-biały)  
MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)  
IP67  
Obsługa PoE

Matryca CMOS 1 / 1,8 ", 4 MP  
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2688 x 1520, 2560 x 1440), 3 MP (2304 x 1296), 1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720) itp.  
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG  
Strumień 1: 4MP, 3MP, 1080P, 720P (25 fps)  
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 fps)  
Strumień 3: 720P, 640x360, 352x288 (25 fps)  
Minimalne oświetlenie: 0,0014 luksa F1.0 (kolor 24-godzinny)  
Białe podświetlenie do 30 metrów  
Obiektyw 4 mm  
Kąt widzenia: 94 ° (H), 48 ° (V), 115 ° (D)  
Menu OSD  
Balans bieli  
AGC  
BLC, HLC  
WDR true 120dB  
Cyfrowa redukcja szumów 3D  
1 strefa ROI fija strumień główny y strumień drugi regulacja: obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, kontrola wzmocnienia i balans bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej  
Inteligentne funkcje: tripwire, wykrywanie wtargnięcia, eliminacja obiektów, bagaż nienadzorowany, wykrywanie zmiany sceny  
Wykrywanie twarzy  
Przycisk reset  
MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)  
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)  
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour  
Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI  
Plug & Play z NVR NEXTGEN  
Kompatybilny z DDNS DEMES  
Zasilacz: 12V DC  
Zużycie: 0,7A, máx. 9,5 W.  
PoE 802.3af, klasa 3  
Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C  
RH: 95% (bez kondensacji)  
IP67



---

Metalowy pojemnik

Wymiary:  $\varnothing 105 \times 291,2$  (L) mm

Waga: 1,2 kg

3AXIS:  $0^\circ \sim 360^\circ$  (PAN),  $0^\circ \sim 90^\circ$  (TILT),  $0^\circ \sim 360^\circ$  (obrót)

Zasilacz nie jest wliczony w cenę