Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyu-738-4mpix-2-8mm-p-19852.html



Kamera IP tubowa HYU-738 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 248,86 zł**
Cena netto	**1 015,33 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21794**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

cechy

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP
4MP (2688x1520) przy 25 fps
Obiektyw 2,8 mm
H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
Potrójny strumień
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI
2 zachowanie analizy i wykrywanie twarzy
Oświetlenie IR do 30 metrów
Gniazdo karty MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)
IP67
Obsługa PoE

Okular

Matryca CMOS 1/3 ", 4 MP
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2688 x 1520), 4 MP (2560 x 1440), 3 MP (2304 x 1296), 1080 P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720) itp.
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Strumień 1: 4 MP, 1080 P (25 ips)
Strumień 2: 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 (25 obrazów / s)
Strumień 3: 720P, 640x360, 352x288 (25 ips)
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
Oświetlenie IR: 30 metrów
Minimalne oświetlenie: 0,018 luksa F2.0 kolor (AGC wł.)
Obiektyw 2,8 mm
Kąt widzenia: 103 ° (H), 58 ° (V), 123 ° (D)
Menu OSD
AGC
BLC, HLC
WDR true 120dB
Cyfrowa redukcja szumów 3D
1 ustalony strumień ROI 1 i strumień 2
Dostosuj obrót, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość i balans bieli za pomocą oprogramowania klienckiego i przeglądarki internetowej
Inteligentne funkcje: tripwire i wykrywanie wtargnięcia
Wykrywanie twarzy
Przycisk reset
Gniazdo kart MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP ™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
Połączenie Plug & Play z NVR NEXTGEN

Kompatybilny z DDNS DEMES
Zasilacz: 12V DC
Zużycie: 0,5A, maks. 6 W.
Obsługa PoE 802.3af
Temperatura pracy -30 ° C ~ + 60 ° C
RH: 95% (bez kondensacji)
IP67
Metalowe opakowanie
Wymiary: Ø70 x 155 (L) mm
Waga: 420 g
3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 90 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (obrót)
Zasilacz nie jest wliczony w cenę