Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyundai-hyu-284-8mpix-2-8mm-p-13746.html



Kamera IP tubowa HYUNDAI HYU-284 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 488,34 zł**
Cena netto	**1 210,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14888**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

CMOS 1 / 2.5 „8 megapikseli
- Rozdzielczość cyfrowa: 8MP (3840x2160), 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720p (1280x720), etc.
- format kompresji H.265 / H.264 / MJPEG
- Main Stream: 8MP (20 ips), 5MP, 4MP, 1080P, 720P (25/30 IPS)
- Tryb dzień / noc z mechanicznym filtrem wymiennym
- oświetlenie w podczerwieni: 30 m
- Czułość 0.01 Lux F1.2 Kolor / 0 IR lx na
- stały optyczny 2,8 mm (102 ° C)
- Kompensacja tylnego światła
- Prawdziwe 120dB WDR
- Zmniejszenie hałasu 3D
- Maski prywatności, lustro, znak wodny, przycisk resetowania
- jeden obszar ROI ustalony podstawowy strumień i niezależny podstrumień
- Inteligentne funkcje: wykrywanie włamań, przekraczania linii, lewo / zagubionych przedmiotów, wykrywanie twarzy
- Gniazdo kart MicroSD / SDHC / SDXC 128GB (karty nie są wliczone)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6
- Zgodne z ONVIF profil (S / G) psia, CGI, ISAPI
- obsługa DDNS DEMES
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie: 12V DC, max 7W
- Obsługa PoE 802.3af
- temperatura pracy od -30 ° C ~ + 60 ° C
- wymiary: 70 x 157 x 62 mm
- Waga: 410 g
- podajnik sprzedawane osobno