

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyundai-hyu-288-2mpix-2-8mm-p-13763.html>

Kamera IP tubowa HYUNDAI HYU-288 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	689,86 zł
Cena netto	560,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14908
Producent	Hyundai

Opis produktu

- CMOS 1 / 2.8 „2 megapikseli
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720p (1280x720), etc.
- format kompresji H.264 / MJPEG
- Main Stream: 1080P, 1.3MP, 720p (25 klatek na sekundę)
- wtórny strumień D1 / 4CIF, 640x480 640x360, CIF, QCIF (25 klatek na sekundę)
- Tryb dzień / noc z mechanicznym filtrem wymiennym
- oświetlenie w podczerwieni: 30 m
- Minimalne oświetlenie: 0028 lux F2.0 Kolor / 0 Lux IR On
- stałe 2.8mm
- Kompensacja tylnego światła
- WDR cyfrowy
- Zmniejszenie hałasu 3D
- maski prywatności, lustro, znak wodny,
- Obszary ROI
- Inteligentne funkcje: wykrywania włamań, przekraczania linii, ruch, analiza dynamiczna
- Gniazdo kart MicroSD / SDHC / SDXC 128GB (karty nie są wliczone)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- zawiera WiFi 802.11b / g /
- WiFi zasięg do 50 metrów
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour
- Zgodność z ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- obsługa DDNS DEMES
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie: 12V DC, max 5,8W
- Obsługa PoE 802.3af
- temperatura pracy od -30 ° C ~ + 60 ° C
- wymiary: 70 x 157 x 62 mm
- Waga: 500 g
- podajnik sprzedawane osobno

