

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyundai-hyu-312-2mpix-2-8-12mm-p-14811.html>

## Kamera IP tubowa HYUNDAI HYU-312 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	<b>847,57 zł</b>
Cena netto	<b>689,08 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16122</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 1 / 2,8 "czujnik CMOS, 2 MP
- rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), itd.
- H.264 / H.264 + / MJPEG
- Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25/30 kl./s)
- Strumień 2: 704x576 (25 fps), 704x480 (30 kl./s), 640x480, (25/30 kl./s), 352x288 (25 kl./s), 352x240 (30 kl./s), 320x240 (25/30 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowalnym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 30 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,01 lux F1.2 kolor / 0 lux IR On
- 2,8 ~ 12 mm soczewki silnikowej (100 ° -35 °) z autofokusem
- menu OSD, AGC, BLC, prawdziwe WDR 120dB, 3D-DNR
- 1 stała strefa ROI
- Detekcja ruchu i maska prywatności
- Dostosuj jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, lustro
- gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- kompatybilny z ONVIF (profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- kompatybilny z DDNS DEMES
- IP67
- Zasilanie: 12V DC / 11W
- obsługa protokołu PoE 802.3af
- Temperatura robocza: -30 ° C ~ + 60 ° C
- RH: 95%
- wymiary: 91,6 x 105 x 294,5 mm
- Waga: 1,2 kg
- kopia 3AXIS
- Przycisk reset
- Zasilacz nie jest dołączony