

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-hyundai-hyu-444-2mpix-2-8-12mm-p-15785.html>

## Kamera IP tubowa HYUNDAI HYU-444 2Mpix 2,8-12mm

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>5 263,79 zł</b> |
| Cena netto       | <b>4 279,50 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>17228</b>       |
| Producent        | <b>Hyundai</b>     |

### Opis produktu

#### cechy

- 1 / 1,8 "czujnik CMOS, 2 MP
  - Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280 x 720)
  - Format kompresji H.264 / H.264 + / MPEG4 / MJPEG
  - Strumień 1: 1080P, 1,3MP, 720P (50/60 fps)
  - Strumień 2: 1080P (25/30 fps)
  - Strumień 3: 1080P (25/30 fps)
  - Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
  - Inteligentne IR: 50 metrów
  - Panel antyrefleksyjny IR, zwiększa przepuszczalność światła podczerwonego
  - Minimalne oświetlenie: 0,002 lux F1.2 / 0,0027 lux F1.4 / 0 lux IR On
  - 2,8 ~ 12 mm (92 ° 32 °) zmotoryzowany obiektyw z autofokusem
  - Wyjście wideo BNC
  - Audio: 1 wejście / 1 wyjście
  - Menu OSD, AGC, BLC, WDR prawdziwe 120dB, 3D-DNR, ROI
  - Detekcja ruchu
  - Korekta zniekształceń, usuwanie
  - Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast i ostrość, lustro
  - Funkcja OCR, zintegrowany LPR
  - IVS: tripwire, intruzja, opuszczony / zagubiony obiekt, wejścia / wyjścia, zmiana sceny, wykrywanie strat audio, wykrywanie utraty dźwięku, wykrywanie defokusów, wykrywanie twarzy, liczenie obiektów itp.
  - 6 analiz zachowania, 4 wykrywanie wyjątków, 1 rozpoznawanie, 1 funkcja statystyk
- Inteligentne nagrywanie: wsparcie nagrywania krawędzi i dual-VCA
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 128 GB)
  - Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
  - Interfejs Netowrk: RJ45 (10 / 100M)
  - Protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
  - Kompatybilny z ONVIF (profil S, G), ISAPI
  - Plug & Play z NEXTGEN NVR
  - Kompatybilny z DDEM DEMES
  - Zasilanie: 12V DC / 20,7W
  - Obsługiwany jest PoE + 802.3at
  - Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
  - RH: 95%
  - IP67
  - Wymiary: 348,4 x 114,2 x 111,7 mm
  - Waga: 1,9 kg
  - Wspornik 3AXIS
  - Przycisk reset
  - Zasilanie nie jest wliczone w cenę
  - W zestawie uchwyt do montażu na ścianie i rura

