Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ipc-t304f-4mpix-2-8mm-p-20256.html



Kamera IP tubowa IPC-T304F 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**676,50 zł**
Cena netto	**550,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22268**

Opis produktu

Główne cechy:

- Kamera IP
- Kolor biały
- Przetwornik: 1/2.3″ 4 MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 2688×1520 / 20 kl/s
- Kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG
- Ilość pikseli: 4Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8 mm / F2.0
- Diody IR LED EXIR Black Glass (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Zgodność ze standardami: ONVIF, PSIA, CGI
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Gwarancja: 36 miesięcy

IPC-T304F-G (2,8MM)	
Przetwornik	1/2.3? 4MP skanowanie progresywne CMOS
System wideo	PAL/NTSC
Czu?o??	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z w??czonym IR
Migawka	1/3 s do 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Wolna migawka	Tak

Obiektyw	2.8 mm @F2.0, horyzontalne (poziome) pole widzenia 105.8°
Mocowanie obiektywu	M12
Zakres regulacji	Obrót pion: 0° do 360°, Przechy?: -90° do 90°, Rotacja:0° do 360°
Dzie?/Noc	IR cut filtr odci?cia z automatycznym prze??czaniem
WDR	DWDR
Redukcja szumów	3D DNR
STANDARD KOMPRESJI	
Kompresja wideo	Strumie? g?ówny: H.264+/H.264 Strumie? pomocniczy: H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32Kbps~16Mbps
Potrójny strumie?	Nie
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczo??	Strumie? g?ówny: 2688×1520
Ilo?? klatek	50Hz: 20fps@(2688×1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps@(1920×1080, 1280×960, 1280 × 720) 60Hz: 20fps@(2688×1520), 20fps @(2304 × 1296), 30fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Podstrumie?	50Hz: 25fps@(640 ×360, 352 ×288) 60Hz: 30fps@ (640 ×360, 352 × 240)
Trzeci strumie?	Nie
Regulacja obrazu	Nasycenie, jasno??, kontrast, ostro?? ustawiana za pomoc? oprogramowania lub przegl?darki www
Inne funkcje	Odbicie lustrzane, BLC (kompensacja ?wiat?a z ty?u), ROI obszar zainteresowania (maks.1 obszar)
Zmiana dzie? noc	Automatyczna lub wg. harmonogramu
ROI	Tak
Prze??czanie dzie?/noc	Auto/Kolor/B&W
SIE?	
Protoko?y	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
G?ówne funkcje	Utrata wideo, roz??czenie sieci, konflikt adresu IP, Detekcja – wykrywanie ruchu, Archiwizacja sieciowa – NAS (NFS, SMB/CIFS)
Kompatybilno?? systemu	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Z??CZA	
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Zasilanie	12V DC ± 25%, PoE (802.3af)
OGÓLNE	
Warunki pracy	-30°C do 60°C (- 22 °F do 140 °F), wilgotno??: 95% lub mniej (nieskondensowana)

Pobór mocy	Max. 5 W/6.5 W (PoE)
Indeks IP	IP67
Zasi?g IR	Do 30 m
Wymiary	69.1mm×66mm×172.7mm (2.72×2.62×6.8?)
Waga	500 g (1.1 lb.)