Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ipc-vt308fsd-4-8mpix-2-8mm-p-20108.html



Kamera IP tubowa IPC-VT308FSD-4 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 377,60 zł**
Cena netto	**1 120,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22096**

Opis produktu

KAMERA IP TUBOWA STAŁOOGNISKOWA

MW POWER Z SERII EXCELLENT IPC-VT308FSD 8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s

detekcja: twarzy , przekroczenia linii, strefy zabronionej, wałęsania

Kamera 8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC) Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103° IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Regulacja położenia 3D Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc Slot na kartę : do 128GB Wymiary :Φ 70 mm × 155 mm mm Temperatura pracy : -30°C do +60°C

H265+/H265 H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR 120dB 3D DNR, BLC, ROI: 1 region - VCA : detekcja twarzy przekroczenie lini strefa zabroniona

Kamera STAŁOOGNISKOWA IPC-VT308FSD IPC-VT308FSD-G (SZARA)

Główne cechy :

- detekcja: twarzy
- przekroczenia linii
- strefy zabronionej
- wałęsania 8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s
- Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
- Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103° IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
- Obudowa : metalowa IP67
- Regulacja położenia 3D
- Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
- Slot na kartę : do 128GB Wymiary : Φ 111 × 82.4mm
- Temperatura pracy : -30°C do +60°C

KAMERA IPC-VT308FSD-4
Główne cechy :
Przetwornik: 1/2.5" 8MP Skanowanie progresywne
Rozdzielczość: 3840x2160 / 15 kl/s
Kompresja:H.265+ /H265/H.264+/ H.264/ MJPEG
Ilość pikseli: 8Mpx
Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
Obiektyw: 2,8mm / F2.0
Zasięg IR 30m
AWB, AGC, BLC, 3D DNR, HLC, WDR 120dB, ROI
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
Zgodność ze standardami: ONVIF
Obudowa: klasa szczelności IP67
Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
Gwarancja: 36 miesięcy
VCA detekcja : twarzy, przekroczenia linii, strefa zabroniona, wałęsanie
Podstawowe
Przetwornik 1/2.5" skanowanie progresywneCMOS
Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka 1/3s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Obiektyw 4 mm @F2.0
Pole widzenia Poziom FOV : 102°, Pion FOV : 42°, Przekątna FOV : 95°
Mocowanie obiektywu Φ12
Tryb dzień / noc IR cut filtrodcięciaz automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 0° to 75°, Rotacja : 0° to 355°
Redukcja szumów 3D DNR
WDR (szeroki zakres dynamiki) 120 dB
Kompresja
Kompresja wideo Strumień główny: H.265+/H.265/H.264
Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień:H.265/H264
Profil kodeka Baseline profile/Main profile/High profile
Wideo Bit Rate 256Kbps to16Mbps
Obsługa dwóch strumieni jednocześnie Tak
Obraz
Maksymalna rozdzielczość 3840×2160
Prędkość I rozdzielczość strumienia głownie 50Hz:25fps@(2560×1440, 1920×1080, 1280 × 720)
60Hz: 30fps@(2560×1440, 1920×1080, 1280 × 720)
Prędkość I rozdzielczość strumienia pomocniczego 50Hz:25fps@(640 × 480, 352 × 288,320 × 240)
60Hz:30fps@(640 × 480, 352 × 288,320 × 240)
Prędkość I rozdzielczość strumienia trzeciego 50Hz:25fps@(1280× 720, 640× 360,352 × 288)
60Hz:30fps@(1280× 720, 640× 360,352 × 240)
Regulacja obrazu Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowaniaPClub przeglądarki
Zmiana dzień noc Automatyczna lub wg. harmonogramu
Inne funkcje Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar zainteresowania(maks.1 obszar)
Sieć
Archiwizacja sieciowa Karta pamięcimicroSD/SDHC/SDXC (128G), lokalnieoraz dyskNAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Detekcja Wykrywanie ruchu
Wyzwalanie alarmu Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP, Błąd HDD, zapełnienie dysku twardego
Obsługiwane protokoły TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Zgodność ze standardem ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Oprogramowanie MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Inne Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania, przycisk reset, filtr dozwolonych adresów IP
Interfejs
Sieć 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Dodatkowe wyjście wideo 1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75Ω
Przycisk reset Tak
Pozostałe cechy
Temperatura I wilgotność pracy -30°C to60°C (-22°F to140°F), wilgotność:95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie 12VDC± 25%, PoE (802.3af)