Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ipcam-b4-30dl-4mpix-2-8mm-p-27133.html



Kamera IP tubowa IPCAM-B4-30DL 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**309,68 zł**
Cena netto	**251,77 zł**
Numer katalogowy	**30135**
Kod producenta	**IPCAM-B4-30DL**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera sieciowa IPCAM-B4-30DL HiLook jest uniwersalnym modelem IP, przeznaczonym do pracy w małych i średnich systemach monitoringu IP marki Hilook by Hikvision, należącym do serii kamer Smart Hybrid Light.

Prezentowany model kamery wyposażony został w 4-megapixelowy przetwornik 1/3" CMOS PS oraz szerokokątny, stałoogniskowy obiektyw 2.8mm. Urządzenie posiada również wbudowany oświetlacz IR z zasięgiem do 30m i oświetlacz światła białego z zasięgiem działania do 20m. Kamera umożliwia pracę w 3 trybach doświetlenia sceny - tylko IR, tylko światło białe lub tryb Smart - IR + światło białe. Obudowa kamery wykonana jest z wytrzymałego tworzywa. Dodatkowo obudowa posiada klasę szczelności IP67, dzięki czemu nadaje się idealnie pracy w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Prezentowana kamera gwarantuje możliwość zapisu obrazu w standardzie kompresji H.265.

Parametry:

- Przetwornik: 1/3" PS CMOS
- Rozdzielczość nagrywania: 2560×1440 4Mpx
- Obiektyw stałoogniskowy: 2.8mm
- Przełącznik dzień/noc: Tak
- Kąt widzenia: H: 98°
- Oświetlacz IR: Tak, zasięg do 30m
- Oświetlacz światła białego: Tak, zasięg do 20m
-

Kompresja wideo: H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG

- Funkcje obrazu: AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Czułość: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Protokół ONVIF: Tak
- Obsługa zdalna: iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision
- Klasa szczelności obudowy: IP67
- Temperatura pracy: -30...+60 oC
- Zasilanie: PoE 802.3af, 12V DC (max. 6.5W)
- Materiał obudowy: metal+tworzywo
- Wymiary: 184.1 × 66 × 69.1 mm
- Waga: 0.27 kg