

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ptz-dh-ptz1c203ue-gn-2mpix-p-19979.html>



Kamera IP tubowa PTZ DH-PTZ1C203UE-GN 2Mpix

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 731,83 zł |
| Cena netto | 1 407,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 21941 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|--|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 8.1 mm |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 46 ° (dane producenta) • 100 ° ... 46 ° (nasze testy) |
| Zoom optyczny: | x 3 |
| Zoom cyfrowy: | x 16 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 20 m |
| Wyjście wideo: | |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | <ul style="list-style-type: none"> • 6 °/s (poziom), • 3 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | |

| | |
|--|--|
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 180 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką |
| Zakres obrotu w pionie: | -5 ° ... 55 ° |
| Interfejs RS-485: | |
| Liczba presetów: | |
| Skanowanie w poziomie: | |
| Ustawiane trasy ruchu: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Przepływność (bitrate): | 216 ... 8192 kbit/s - H.264 , 108 ... 8192 kbit/s - H.265 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.06 |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su btype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su btype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | |

| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 11 W |
| Obudowa: | Compact, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.99 kg |
| Wymiary: | <ul style="list-style-type: none"> • 195 x 90 x 103 mm - Montaż do ściany • 191 x 90 x 112 mm - Montaż do sufitu |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, |



| | |
|--------------------|-------------------------------|
| | portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

