Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ptz-dh-ptz1c203ue-gn-2mpix-p-19979.html



Kamera IP tubowa PTZ DH-PTZ1C203UE-GN 2Mpix

Cena brutto	**1 731,83 zł**
Cena netto	**1 407,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21941**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 8.1 mm
Kąt widzenia:	• 107 ° ... 46 ° (dane producenta) • 100 ° ... 46 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 3
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 6 °/s (poziom), • 3 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	

Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 180 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 55 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	216 ... 8192 kbit/s - H.264 , 108 ... 8192 kbit/s - H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.06
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	

	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy:	≤ 11 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.99 kg
Wymiary:	• 195 x 90 x 103 mm - Montaż do ściany • 191 x 90 x 112 mm - Montaż do sufitu
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki,

	portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata