Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ptz-ds-2cd1a43g0-izu-3-7mpix-p-26119.html



Kamera IP tubowa PTZ DS-2CD1A43G0-IZU 3,7Mpix

Cena brutto	**1 353,00 zł**
Cena netto	**1 100,00 zł**
Numer katalogowy	**29004**
Kod producenta	**21078**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 97 ° ... 30 ° (dane producenta) • 94 ° ... 29 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Wyjście wideo:	
Zakres obrotu w poziomie:	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje:	

	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy:	• ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Obudowa:	PTZ, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C

Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	197 x 105 x 225 mm
Obsługiwane języki:	angielski, ukraiński
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311319374
Gwarancja:	3 lata