

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ptz-hyundai-hyu-259-3mpix-4-9-98-mm-p-13550.html>

Kamera IP tubowa PTZ HYUNDAI HYU-259 3Mpix 4,9-98 mm

Cena brutto	3 720,75 zł
Cena netto	3 025,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14664
Producent	Hyundai

Opis produktu

Kamera IP tubowa PTZ HYUNDAI HYU-259 SERIA PROJEKTOWA

- CMOS 1 / 2,8 "CMOS, 3 MP
- H.264 / H.265 / MJPEG / JPEG
- Rozdzielczość cyfrowa: QXGA (2048x1536), D1 (704 x 576)
- Strumień 1: QXGA (25 fps)
- Strumień 2: D1 (25 fps)
- Wymienny podwójny filtr mechaniczny
- Oświetlenie IR 100 m
- Czulość: 0,05 lux F1.6 (kolor, AGC On) / 0,01 lux F1.6 (B / W, AGC włączone)
- 20x zoom optyczny (4,9 ~ 98 mm)
- Kąt widzenia: 55,8 ° ~ 3,2 °
- Menu OSD
- Automatyczny / ręczny balans bieli
- Automatyczna / manualna regulacja wzmocnienia
- BLC, WDR rzeczywistym
- Redukcja szumów 3D
- Zakres ruchu: 360 ° (H), -40 ° ~ 55 ° (V)
- Prędkość: 0,1 ° ~ 80 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 15 ° C / sek. (V)
- Ręczna prędkość: 0,1 ° ~ 80 ° / sek. poziomo / 0,1 ° ~ 20 ° C / sek.
- Zdalna prędkość: 360 ° / sek. poziomo / 20 ° C / sek.
- 256 presetów, 8 rund (32 presetów na rundę), 8 Autoskan 4 wzory
- protokoły sieciowe: TCP IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS / RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, FTP
- Zgodność z ONVIF
- Zasilanie: 12V DC, ≤50W
- (Wymagane Hyu-170) PoE
- Temperatura pracy: -35 ° C ~ + 60 ° C
- IP66, ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
- Wymiary: 380 x 262 x 128 mm
- Waga: 2,9 kg

