

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-termowizyjna-hyu-443-35mm-p-16274.html>

Kamera IP tubowa termowizyjna HYU-443 35mm



Cena brutto	17 269,20 zł
Cena netto	14 040,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17803

Opis produktu

- Czujnik FPA nie chłodzony tlenkiem wanadu
- Rozdzielczość: 384x288
- Czułość termiczna (NETD): <50 mk (@ 25 ° C, f / 1.0)
- Zakres spektralny: 8 μm ~ 14 μm
- Ogniskowa : 35 mm
- Kąt widzenia: 10,66 ° x 8,002 °
- Minimalna odległość ostrzenia: 40 metrów
- Skuteczna odległość od ludzi: Detekcja (1029 m), rozpoznawanie (257 m), ID (129 m)
- Skuteczna odległość w pojazdach: detekcja (3157 m), rozpoznawanie (789 m), identyfikacja (395 m)
- AGC, 3D-DNR
- Dynamiczne ulepszanie szczegółów
- 14 regulowanych pseudokolorów
- Obsługa 4x reguł VCA (tripwire, intruz, region IN / OUT) i 8 reguł VCA
- obsługiwane 3 typy reguł pomiaru temperatury, 21 reguł (10 punktów, 10 regionów i 1 linia)
- Obsługiwane 10 punktów wykrywania pożaru
- Formaty kompresji: H.264 / MJPEG / MPEG4 i H.264 + (podstawowy / główny / wysoki profil)
- Strumień 1: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 2: 384 x 288 (50 kl./s)
- Strumień 3: 384 x 288 (50 kl / s)
- Salida BNC 1.0V [p-p] / 75Ω (PAL / NTSC)
- Audio: G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Ethernet: 1x RJ45 (10 / 100M) autoadaptacyjny
- Protokoły: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Interfejs API kompatybilności, zestaw SDK i bramka zarządzania innej firmy
- Do 32 użytkowników, 3 poziomy: admin, operator, użytkownik
- Do 20 jednoczesnego wyświetlania
- MicroSD / SDHC / SDXC (do 64 GB), z ręcznym / alarmowym recodingiem
- Alarm: 2 IN / 2 OUT (obsługiwane połączenie alarmowe)
- Zasilanie: 24 V AC, 12 V DC / 3A
- Zużycie: 8 W (20 W z grzałką)
- PoE + obsługiwane (802.3at)
- Temperatura pracy: -40°C ~ + 65°C
- RH: ≤90% (bez kondensacji)
- IP66
- Odporny na błyskawice 6KV
- Metalowa skrzynka
- Wymiary: 314 x 104 x 292,7 mm
- Waga: 2 kg
- W zestawie uchwyt ścienny i podstawa lampy

