

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-wi-fi-apti-w20c2s-tuya-2mpix-4mm-p-26374.html>



Kamera IP tubowa Wi-Fi APTI-W20C2S-TUYA 2Mpix 4mm

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Numer katalogowy	29307
Kod producenta	8028
Producent	Brak

Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	70 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	

Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń), • Wbudowana czujka PIR - Detekcja ruchu, Zasięg detekcji : 10 m • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Przycisk RESET
Czas pracy na akumulatorach:	max. 180 dni

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Panel fotowoltaiczny, • 6 x Akumulator Li-Ion ICR18650 (w komplecie), 3.7 V / 15600 mAh (łącznie), • 5 V DC - Gniazdo micro USB - Panel fotowoltaiczny (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 0.37 kg (kamera) • 1.02 kg (panel fotowoltaiczny)
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 185 x 95 x 88 mm (kamera) • 284 x 177 x 35 mm (panel fotowoltaiczny)
Obsługiwane języki:	angielski