

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-wi-fi-apti-w20c2s-tuya-2mpix-4mm-p-26374.html>



Kamera IP tubowa Wi-Fi APTI-W20C2S-TUYA 2Mpix 4mm

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 399,00 zł |
| Cena netto | 324,39 zł |
| Numer katalogowy | 29307 |
| Kod producenta | 8028 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

SPECYFIKACJA

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | 70 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 15 m |
| | |

| | |
|---|---|
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 15 m |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP |
| Interfejs sieciowy: | Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n |
| ONVIF: | |
| WEB Server: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | <p>Dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Domyślny adres IP: | DHCP |
| Porty dostępu przez www: | |
| | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | |
| Port ONVIF: | |
| RTSP URL: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń), • Wbudowana czujka PIR - Detekcja ruchu, Zasięg detekcji : 10 m • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Przycisk RESET |
| Czas pracy na akumulatorach: | max. 180 dni |
| | |

| | |
|---------------------|--|
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none">• Panel fotowoltaiczny,• 6 x Akumulator Li-Ion ICR18650 (w komplecie), 3.7 V / 15600 mAh (łącznie),• 5 V DC - Gniazdo micro USB - Panel fotowoltaiczny (brak zasilacza w zestawie) |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | <ul style="list-style-type: none">• 0.37 kg (kamera)• 1.02 kg (panel fotowoltaiczny) |
| Wymiary: | <ul style="list-style-type: none">• 185 x 95 x 88 mm (kamera)• 284 x 177 x 35 mm (panel fotowoltaiczny) |
| Obsługiwane języki: | angielski |