Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-wi-fi-apti-w21c2-tuya-2mpix-3-6mm-p-26316.html



Kamera IP tubowa Wi-Fi APTI-W21C2-TUYA 2Mpix 3,6mm

Cena brutto	**252,33 zł**
Cena netto	**205,15 zł**
Numer katalogowy	**29238**
Kod producenta	**8030**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm
K?t widzenia:	• 85 ° (dane producenta) • 78 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany g?o?nik, • Przesy? audio po sieci,

	• Obs?uga dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.264
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • 100 Base-T
ONVIF:	brak
WEB Server:	brak
Dost?p z telefonu komórkowego:	Dost?p przez chmur? (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domy?lny adres IP:	DHCP
Porty dost?pu przez www:	brak
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	brak
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	brak
Port ONVIF:	brak
RTSP URL:	brak
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (mo?liwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	• Modu? Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasi?g : 30 m (otwarta przestrze?) • Powiadamianie Video PUSH • Detekcja ruchu • Sygnalizacja d?wi?kowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 840 mA (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Metal
Klasa szczelno?ci:	IP66
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	195 x 62 x 62 mm
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski
Producent / Marka:	APTI