Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-ukryta-pinhole-apti-rf42map-4mpix-3-7mm-p-25950.html



Kamera IP ukryta pinhole APTI-RF42MAP 4Mpix 3,7mm

Cena brutto	**368,82 zł**
Cena netto	**299,85 zł**
Numer katalogowy	**28817**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

SPECYFIKACJA
Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 4 Mpx
Rozdzielczość: 2688 x 1512 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia:
70 ° (dane producenta)
90 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 52 dB
Czułość: 0.01 Lux @ F1.6 (AGC wyłączone)
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / -
Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Audio:
Wejście Audio - Gniazdo Jack 3.5 mm
Wyjście Audio - Gniazdo Jack 3.5 mm
Obsługa dwukierunkowego audio
WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line: 10
ONVIF: 2.4
Interfejs RS-485:
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja BitVision
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP: 192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora: admin / admin
Porty dostępu przez www: 80
Porty dostępu przez aplikację na PC: 80
WEB Server: Wbudowany
Port dostępu przez aplikację mobilną: 80
Maks. liczba użytkowników on-line: 10
Port ONVIF: 80

RTSP URL: rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny
rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:
Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Detekcja ruchu
Strefy prywatności
Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie
Zasilanie: 12 V DC / 190 mA
Pobór mocy: ≤ 2.3 W
Obudowa: Mini - Metalowa
Kolor: Czarny
Temperatura pracy : -20 °C ... 60 °C
Waga: 0.14 kg
Wymiary: 37.5 x 37.5 x 30 mm
Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka: APTI