Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-ukryta-pinhole-dhr1-30ma-3-3mpix-2-8mm-p-21109.html



Kamera IP ukryta pinhole DHR1-30MA-3 3Mpix 2,8mm

Cena brutto	**302,10 zł**
Cena netto	**245,61 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23205**

Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX290
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielko?? matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczo??:	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 85 ° (dane producenta) • 120 ° (nasze testy)

Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 52 dB
Czu?o??:	0.1 Lux (kolor)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	1 / -
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	max. 30 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio:	• Wej?cie Audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Wyj?cie Audio - Gniazdo Jack 3.5 mm • Obs?uga dwukierunkowego audio
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Interfejs RS-485:	

Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 128GB (mo?liwy zapis lokalny)
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dost?p przez chmur? (P2P) ● Android: Darmowa aplikacja BitVision ● Android: Darmowa aplikacja iVMS320 ● iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision ● iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domy?lny adres IP:	192.168.1.168
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / admin
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	80
WEB Server:	Wbudowany
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	80
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	10
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumie? g?ówny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumie? pomocniczy

Wybrane funkcje:

- Modu? Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasi?g : 50 m (otwarta przestrze?)
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia
- ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu
- F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi
- Flicker Control - Technologia eliminuj?ca mi?ci?cy oczy efekt migotania obrazu
- BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a)
- Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatno?ci
- Konfigurowalne: jasno??, kontrast, nasycenie
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie:	12 V DC / 80 mA
Pobór mocy:	≤ 1 W
Obudowa:	Mini - Metalowa
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	38 x 38 x 33 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, w?oski