Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-wifi-ds-2cd2463g0-i-6mpix-2-8mm-p-20569.html



Kamera IP WiFi DS-2CD2463G0-I 6MPix 2,8mm

Cena brutto	**1 006,14 zł**
Cena netto	**818,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22609**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera sieciowa typu Cube. Przetwornik 1/2,9"Progressive Scan CMOS, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, max. rozdzielczość 3072× 2048 (6 Mpx), funkcje: ICR, BLC/HLC , WDR 120dB, 3D-DNR, Mirror, Sharpness, PIR, audio. Zasięg IR do 10m, zasięg PIR do 10m

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	6 Mpx
Rozdzielczość:	3072× 2048
Tryby pracy:	• Strumień główny: 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) • Strumień pomocniczy 1: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) / 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) • Strumień pomocniczy 2: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) / 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Obiektyw:	Stałoogniskowy 2.8 mm
Kąt widzenia:	97 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zasięg czujki PIR:	10 m
Czytnik kart pamięci:	Wbudowany Micro SD/SDHC/SDXC, do 128 GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Wideo bitrate:	32 Kbps - 16Mbps
Audio WE/WY:	1/1, wbudowany mikrofon, dźwięk mono
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
Maksymalna liczba użytkowników on-line:	6
Firmware:	V5.5.80
Wybrane funkcje:	• WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • filtrowanie adresów IP • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC / HLC / ROI • PoE • Detekcja ruchu, detekcja twarzy • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

	• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Przycisk RESET
Interfej sieciowy:	1 RJ45 10M/100M
Obudowa:	Cube - plastik
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-10 °C ... 40 °C
Zasilanie:	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
Waga:	ok. 128g
Wymiary:	102.8 mm ×65.2 mm ×32.6 mm
Producent / Marka:	HIKVISION