

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-obrotowa-ip-wifi-3mpix-3-6mm-tuya-p-24752.html>



Kamera obrotowa IP WiFi 3Mpix 3.6mm Tuya

Cena brutto	169,14 zł
Cena netto	137,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27398
Producent	Brak

Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

Uwaga! Kamera do zastosowań wewnętrznych. Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 79 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	<ul style="list-style-type: none"> • -15 ° ... 60 °
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 3 Mpx
Protokoły sieciowe:	
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • Inteligentne śledzenie obiektów • Powiadomianie Video PUSH • Detekcja ruchu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sygnalizacja dźwiękowa • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET
Zasilanie:	5 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) lub Port USB
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	Ø 82 x 115 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI