Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-obrotowa-ip-wifi-h-260-2mpix-p-18847.html



Kamera obrotowa IP WiFi H-260 2Mpix

Cena brutto	**192,89 zł**
Cena netto	**156,82 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20689**

Opis produktu

IP | WiFi | 2,0 MP | OBROTOWA| WEWNĘTRZNA | SLOT KART SD | GŁOŚNIK | MIKROFON

Kamery IP w dobie ogólnodostępnego internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakład pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Kamerę najczęściej podłączamy bezprzewodowo do sieci WiFi lub w przypadku słabego jej zasięgu za pomocą skrętki do wewnętrznej sieci komputerowej. Następnie instalujemy na urządzeniach mobilnych aplikację IPC360 pobraną z Google Play (Android) albo Apple Store (iOS) i już po krótkiej konfiguracji otrzymujemy wygodny monitoring w postaci płynnego, czystego obrazu na naszym komputerze, smartfonie lub tablecie.

Specyfikacja

Przetwornik obrazu: 1/4" CMOS

Rozdzielczość: 1920x1080@25kl./s

Obiektyw: Stało-ogniskowy 3,6mm

Kompresja: H.264

Zasięg podczerwieni: 7m

Kąt widzenia w poziomie: 60°

Kąt widzenia w pionie: 38°

Podczerwień: Podwójny filtr, IR-CUT, 9 diod

Obrót w poziomie: 355°

Obrót w pionie: 110°

Dźwięk: Dwukierunkowy interkom, Kompresja AAC/G.771

Obsługa kart micro sd: Do 128GB, (zewnętrzne gniazdo, brak konieczności rozkręcania urządzenia)

Wykrywanie ruchu: Tak

Powiadomienia alarmowe: Tak (w aplikacji mobilnej)

Podgląd zdalny/mobilny: Tak za pomocą aplikacji IPC360.

Standard WiFi: EEE802.11b/g/n; częstotliwość 2,4~2,4835GHz

Protokoły: TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS, NTP, RSTP, P2P

Zasilanie: DC 5V/2A wtyk mikro USB

Temperatura pracy: -10 ℃ ~ + 50 ℃,

Wilgotność pracy: 10% ~ 95%