

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-pal-kopulowa-dv73v-2812-720tv-2-8-12mm-p-11766.html>



Kamera PAL kopułowa DV73V-2812 720TVL 2,8-12mm

Cena brutto	325,96 zł
Cena netto	265,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12607

Opis produktu

Kamera wyposażona w rewelacyjny przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości oraz procesor obrazu Sony Effio. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp.

Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery.

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-V
Liczba linii:	720 TVL, 960H
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, bez konieczności otwierania kamery)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 82 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 420 mA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • ATR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni

	<ul style="list-style-type: none"> • EZOOM - Wyłączany zoom cyfrowy • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Strefy prywatności - maks. 15 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT • Tryb dzień/noc - konfigurowalny
Menu ekranowe OSD:	
Wandaloodporna:	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 %
Klasa szczelności:	IP66
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 120 x 95 mm