

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-pal-speed-dome-omega-da22-10-700tv1-22x-p-14270.html>



Kamera PAL Speed Dome OMEGA-DA22-10 700TVL 22x

Cena brutto	1 992,60 zł
Cena netto	1 620,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15485
Producent	MWPower CCTV

Opis produktu

Kamera OMEGA-A22-10 wyposażona jest w przetwornik Sony o bardzo dużej rozdzielczości.

Kąt świecenia oświetlacza jest automatycznie dobierany w zależności od aktualnego zoomu obiektywu, a moc świecenia może zależeć od poziomu oświetlenia zewnętrznego.

OSD - Menu ekranowe za pomocą którego możemy wybrać i ustawić wiele użytecznych funkcji.

SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	3.9 ... 85.5 mm
Kąt widzenia:	• 63 ° ... 3.2 ° (dane producenta) • 48 ° ... 4.4 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 22 (dane producenta)
Stabilizacja obrazu:	NIE
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 150 °/s
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	TAK
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.05 °/s ... 150 °/s (poziom) 0.05 °/s ... 100 °/s (pion)
Zakres obrotu w pionie:	-3 ° ... 90 °
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)

Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość transmisji:	1200, 2400, 4800, 9600 bit/s
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	Guard Tours - 3 programowalne trasy poruszania się kamery
Skanowanie w poziomie:	AUTOSCAN - poruszanie się kamery w poziomie pomiędzy 2 punktami
Zabezpieczenia:	Przeciwpzepięciowe
Pobór mocy:	≤ 15 W
Złącza kamery:	Video - gniazdo BNC Zasilanie - 2.1/5.5 mm gniazdo RS-485 - para przewodów
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • AutoFocus, Autoliris • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Ustawiany sposób i moment załączania LED IR • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	2.66 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Kamera Ø 190 x 260 mm Uchwyt 240 x 118 x 94 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	OMEGA

