Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-termowizyjna-turbo-hd-ds-2td2617-3-v1-p-19291.html



# Kamera termowizyjna Turbo HD DS-2TD2617-3/V1

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 244,72 zł** |
| Cena netto | **4 264,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21169** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera termowizyjna DS-2TD2617-3/V1 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia.

Dodatkowym atutem kamer serii DS-2TDxxxx jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

SPECYFIKACJA

KAMERA TERMOWIZYJNA:

| | |
|---|---|
| Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
| Wielkość matrycy: | 160 x 120 px |
| Wielkość plamki: | 17 µm |
| Czułość cieplna (NETD): | < 40 mK @ F1.1 |
| Zakres spektralny: | 8 µm ... 14 µm |
| Palety kolorów: | 15 |
| Obiektyw: | 3.1 mm |
| Kąt widzenia: | 50 ° |
| Rozdzielczość: | 1280 x 720 - 720p ,<br>704 x 576 - D1 ,<br>352 x 288 - CIF ,<br>320 x 240 - QVGA |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware V5.5.16 build 190429<br>• Strumień główny : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 320 x 240<br>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288, 320 x 240 |

KAMERA WIZYJNA:

| | |
|---|---|
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | • 87 ° (dane producenta)<br>• 85 ° (nasze testy) |
| Zoom optyczny: | |
| Czułość: | 0.002 Lux (kolor) @ F1.5<br>0.0002 Lux @ F1.5 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware V5.5.16 build 190429<br>• Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720<br>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 |

Dane ogólne:

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Wyjście wideo: | CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: | • Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>• Wyjście audio |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 720p<br>25 kl/s @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, |

| | |
|---|---|
| | DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777<br>• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | • Strumień główny<br>KAMERA WIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/<br>KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/<br>• Strumień pomocniczy<br>KAMERA WIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/<br>KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ |
| Wybrane funkcje: | • Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny<br>• Pomiar temperatury<br>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• PIP - Obraz w obrazie<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |

| | |
|---|---|
| | • Detekcja ruchu<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Detekcja dźwięku<br>• Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)<br>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy<br>• DDE (Digital Detail Enhancement) - funkcja automatycznie optymalizuje kontrast obrazu termowizyjnego w scenach o wysokiej dynamice - zostają uwypuklone małe różnice w rozkładzie temperatury badanego obiektu<br>• Inteligentna Analiza Obrazu - Tylko dla kamery termowizyjnej : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, dynamiczne wykrywanie źródła pożaru |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 1 A |
| Pobór mocy: | ≤ 12 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.55 kg |
| Wymiary: | 352 x 114 x 115 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | HIKVISION |
| SAP Code: | 305400683 |