Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-termowizyjna-uni-t-uti-730e-p-27002.html



Kamera termowizyjna Uni-T UTi-730E

Cena brutto	**3 424,32 zł**
Cena netto	**2 784,00 zł**
Numer katalogowy	**29998**
Kod producenta	**MIE0475**
Kod EAN	**5901890078481**
Producent	**Brak**

Opis produktu

UTi730E to zaawansowana kamera termowizyjna z obsługą Wi-Fi. Jego duży 3,5-calowy ekran IPS może wyraźnie wyświetlać obraz z kamery wizualnej 2 MP o rozdzielczości termowizyjnej 320 × 240 lub obraz mieszany obu. Odłączany akumulator 5200 mAh UTi730E jest również wygodny do łatwej i szybkiej wymiany baterii, umożliwiając nieprzerwaną pracę przez długi czas.

UTi730E to ekonomiczna kamera termowizyjna o dużych możliwościach
UTi730E, kamera termowizyjna, termowizja, kamera na podczerwień, Kamera termowizyjna o dużej wytrzymałości,

Kamera termowizyjna UTi730E to kamera termowizyjna przeznaczona do pomiaru temperatury powierzchni od -40°C do 400°C. Możliwość zapisywania obrazów na karcie micro SD i przesyłania ich do komputera w celu dalszej obróbki za pomocą dostarczonego oprogramowania wykorzystującego dane wyjściowe na złączu USB-C. Możliwość wyboru jednostek °C lub °F. Ustawienie emisyjności zgodnie z mierzonymi obiektami. Wyświetlacz na wyświetlaczu IPS 3,5". Wymienny akumulator Li-ion 3,6 V o pojemności 5200mAh, który jest ładowany w urządzeniu przez złącze USB-C.

dane techniczne:

- kamera termowizyjna UTi730E produkcji Unit
- wyposażona w kolorowy ekran IPS
  ▶ przekątna 3,5cala
  ▶ rozdzielczość ekranu: 640x480 pikseli
- rozdzielczość w podczerwieni: 320x240
- zakres pomiaru temperatury: -40℃ do 400℃
  -40℉ do 752℉
- automatyczny alarm dla wysokiej/niskiej temperatury
- automatyczne śledzenie hot spot/cold spot
- analizator ekranowy: 5 punktów/1 linia/3 prostokąty/3 okręgi
- przechwytywanie obrazu
- rozdzielczość aparatu cyfrowego: 2MP
- zoom cyfrowy: 2x, 4x
- tryby obrazu: termiczny, obraz wizualny, fuzja, PIP
- palety kolorów: 7 (biały gorący, czarny gorący, czerwony gorący, Ironbow, HC Rainbow, Rainbow, Lava)
- izoterma (automatyczna/współczynnik/poniżej/powyżej/przekrój/ręcznie)

- lampa błyskowa typu LED
- połączenie Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- QR Code – zarządzanie zdjęciami
- oprogramowanie komputerowe: analiza i projekcja obrazu w czasie rzeczywistym
- wymienny akumulator 5200 mAh (ładowalny typu C)
- otwór do mocowania statywu 1/4”.
- IP54
- odporność na upadek z 2 m

Uti730E kamera termowizyjna – dane techniczne	
Rozdzielczo?? w podczerwieni (piksele)	320 x 240
Wy?wietlacz	3.5"IPS (640*480)
Pole widzenia (FOV)	56°×42°
Czu?o?? termiczna (NETD)	≦65mK przy 25?
Rozdzielczo?? przestrzenna (IFOV)	3mrad
Cz?stotliwo?? wy?wietlania klatek	≦20Hz
Skupia?	Bez ostro?ci
Zakres pomiaru temperatury	-40 ? ~ 400 ?
Dok?adno??	±2°C lub ±2% w zale?no?ci od tego, która warto?? jest wi?ksza
Emisyjno??	0,01 ~ 1,00 regulowane (domy?lnie 0,95)
Funkcje	
Palety kolorów	7 (bia?y gor?cy, czarny gor?cy, czerwony gor?cy, Ironbow, Rainbow HC, Rainbow, Lava)
Tryby obrazu	Termowizja, obraz wizualny, fuzja, PIP
Analizator na ekranie	5 punktów/1 linia/3 prostok?ty/3 okr?gi
Rozdzielczo?? aparatu cyfrowego	2 MP
Zoom cyfrowy	2x, 4x
Alarm temperatury Hi/Lo	Ikona, LED latarka
Izoterma	6 (Auto/Wspó?czynnik/Poni?ej/Powy?ej/Sekcja/R?czny)
Analiza oprogramowania komputerowego	√
Wi-Fi	√
Charakterystyka ogólna	
Bateria	Od??czany akumulator litowo-jonowy (3,7 V 5200 mAh)
Czas pracy na baterii	≥ 3 godziny (z wy??czonym Wi-Fi)
USB	Typ C
Klasa IP	IP54

Odporno?? na upadki	2m
Magazynowanie	Karta MicroSD 16G
Format przechowywania obrazu/wideo	JPG
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, RoHS
Masa netto produktu	654g
Rozmiar produktu	260 mm × 97 mm × 99 mm
Szczegó?y pakowania	
Standardowe akcesoria	Karta Micro SD, kabel USB typu C, instrukcja w j?zyku angielskim, instrukcja obs?ugi pobierania dokumentów, akumulator litowo-jonowy, walizka
Standardowe opakowanie jednostkowe	Skrzynka narz?dziowa, karton z kolono? grafika
Standardowa ilo?? w kartonie	1
Standardowy rozmiar kartonu	400 mm × 185 mm × 345 mm
Standardowy karton	3,6 kg