Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 03:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-termowizyjna-uni-t-uti-730v-p-30202.html



Kamera termowizyjna Uni-T UTi-730V

Cena brutto	**5 658,00 zł**
Cena netto	**4 600,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33478**
Kod producenta	**UTi730V**
Kod EAN	**5901890119931**
Producent	**Brak**

Opis produktu

UNI-T UTi730V to zaawansowana kamera termowizyjna, zaprojektowana z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, gdzie liczy się precyzja, szybkość działania i niezawodność. Doskonale sprawdza się w diagnostyce instalacji elektrycznych, kontroli procesów przemysłowych oraz inspekcjach budowlanych.

Wyposażona w wysokiej jakości detektor, kamera zapewnia szczegółowy obraz termiczny, umożliwiając dokładne wykrywanie anomalii temperaturowych. Szeroki zakres pomiarowy oraz wysoka czułość pozwalają na identyfikację nawet subtelnych różnic temperatur, co znacząco zwiększa skuteczność wykrywania usterek i zapobiegania awariom.

Model UTi730V oferuje zaawansowane funkcje analizy obrazu, które wspierają użytkownika w interpretacji wyników. Wbudowana kamera światła widzialnego oraz tryb nakładania obrazów (fusion) ułatwiają lokalizację problemów i pozwalają tworzyć bardziej czytelną dokumentację pomiarową.

Duży, czytelny wyświetlacz oraz intuicyjne menu sprawiają, że obsługa urządzenia jest szybka i wygodna, nawet podczas pracy w wymagających warunkach terenowych. Ergonomiczna, wytrzymała konstrukcja zapewnia komfort użytkowania oraz odporność na czynniki zewnętrzne.

Dzięki możliwości zapisu zdjęć i nagrań oraz łatwemu eksportowi danych, UTi730V usprawnia proces raportowania i analizy wyników. To niezawodne narzędzie dla specjalistów, którzy oczekują wysokiej jakości, funkcjonalności i efektywności w codziennej pracy z termowizją.

PARAMETRY GŁÓWNE

Zakres temperatury: -40°C ~ 400°C
Dokładność: ±2°C lub ±2%
Rozdzielczość pomiaru: 0,1°C
Rozdzielczość przetwornika IR: 320×240 px
Wielkość piksela: 12 µm
Czułość przetwornika IR: <65 mK
Pole widzenia: 56°x42°
Chwilowe pole widzenia: 3,1 mrad
Minimalna odległość pomiaru: 0,1 m
Emisyjność: Regulowana (0,01-1)
Tryby pracy: kamera termowizyjna, tryb mieszany, PIP, T-Mix
Palety kolorów: 7
Format zapisu: JPG/AVI
Pamięć: 32 GB (microSD)
Wyświetlacz: 3,5” TFT LCD
Rozdzielczość: 640x480 px
Laser: klasa 2

CECHY OGÓLNE

Wi-Fi
Gniazdo karty microSD
Klasa ochrony: IP54
Odporność na upadki: do 2 m
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 mAh
Czas pracy: >6 godzin
Ładowanie: 5V / 2 A
Wymiary: 260 x 97 x 99 mm
Waga: 654 g
Akcesoria: przewód USB-C
Certyfikaty: RoHS, CE, UKCA, FCC