

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56c5t-avpir3-2-8-12-p-10942.html>



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56C5T-AVPIR3 2,8-12

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 777,36 zł |
| Cena netto | 632,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 11663 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Kamera firmy Hikvision DS-2CE56C5T-AVPIR3 jest przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 720p. Dzięki czułości wynoszącej 0.001 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 40m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI pozwala na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości (do 1080p) poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo). Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego, o znacznie poszerzonym w stosunku do CVBS pasmie transmisji. Sygnał nie jest kompresowany, co czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz łatwiejsza w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.

Kamera posiada dwa wyjścia wideo BNC: popielate HDTV, czarne CVBS. Dzięki temu kamerę można podłączyć do starego rejestratora analogowego PAL, monitora serwisowego PAL.

Aby zapewnić najwyższą jakość kolorów, kamera posiada **mechaniczny filtr podczerwieni ICR**.

Parametry techniczne

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Nazwa | DS-2CE56C5T-AVPIR3 |
| Standard | HDTV, PAL |
| Liczba efektywnych pikseli | 1280*720 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE | 0,001 |
| Elektroniczna migawka | Tak |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak |
| BLC | Tak |
| Dzień/ noc | Tak, ICR |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak, 2D, 3D DNR |
| Strefy prywatności | 4 strefy |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Detekcja ruchu | 8 sterf |
| Oświetlacz | zasięg do 40 m |
| Obiektyw | 2.8 -12 mm |
| Kąt widzenia | 78°.. 28° |
| Obudowa | wandaloodporna |
| Wymiary obudowy | ø145,3 x 124,2 mm |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Temperatura pracy | -40...+ 60° C |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Złącza zewnętrzne | wideo (BNC): popielate-HDTVI czarne-PAL zasilanie (złącze śrubowe) |
| Zasilanie | DC 12 V, AC 24V |
| Pobór mocy | 5 W |
| Masa | 0,88 kg |
| Inne | możliwość montażu w suficie podwieszanym, IK10 |