Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d1t-avpir3-p-10944.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D1T-AVPIR3

Cena brutto	**883,14 zł**
Cena netto	**718,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11665**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CE56D1T-VPIR3 - Kamera Turbo HD ogn. 2,8..12mm, HD1080p, 25fps, IP66, IK10, 12 V DC, IR 40m

- Czułość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 2,8..12 mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP66
- Obudowa wandaloodporna: IK10

Kamera wandaloodporna Turbo HD w obudowie kopułkowej wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 40m przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość Full HD.

Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/2,7'' CMOS Progressive Scan
Efektywna liczba pikseli	1930(H) x 1088(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	2,8..12 mm @F1,4
Montaż obiektywu	∅14
Kąt widzenia	102°..35°
Tryb Dzień/Noc	kolor/Cz-b/Auto/IR z filtrem mechanicznym
Zasięg oświetlacza LED	40 m Smart IR
Rozdzielczość	1080p 2 Megapiksele
Llczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
S/N	52 dB
Redukcja szumów	DNR
Detekcja ruchu	Tak 4 strefy
Strefy prywatności	Tak 2 strefy
Balans Bieli	Auto/Użytkownik/Push/8000K/6000K/4200K/3000K
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Tak (sterowanie przez kabel wizyjny - UTC)
Funkcje	BLC, Anti-Flicker, Mirror
Regulacja położenia	Pan: 0..355°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..355°
Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	3 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	∅145,2 x 124,1
Waga	880 g
Obudowa wandaloodporna	IK10