Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d1t-it3-3-6mm-p-10032.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D1T-IT3 3,6mm

Cena brutto	**447,72 zł**
Cena netto	**364,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10632**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Charakterystyka - DS-2CE56D1T-IT3

DS-2CE56D1T-IT3 to nowa kamera kopułowa marki Hikvision pracująca w technologii TurboHD / TVI oferująca rozdzielczości obrazu dochodzące do 1080 linii w pionie. Kamera posiada wbudowany diodowy podświetlacz podczerwieni w technologii EXIR. Posiada mechaniczny filtr podczerwieni (IR-CUT), automatyczny bilans bieli (ATW), automatyczną kontrolę wzmocnienia (AGC) i elektroniczną migawkę. Czujnik odpowiedzialny za załączanie pracy podświetlacza jest czuły jedynie na światło widzialne. Oznacza to, że nawet w sytuacji gdy kamera zostanie oślepiona wiązką podczerwieni, nie powróci do pracy w trybie kolorowym i nie wyłączy diod. Moduł kamery występuje w wartościach ogniskowej - 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm lub 16 mm. Całość została zamknięta w szczelnej obudowie o klasie szczelności IP66. Kamera jest zasilana napięciem 12 VDC, charakteryzuje się niskim poborem mocy na poziomie zaledwie 3,5 W (przy załączonych diodach).

Model	DS-2CE56D1T-IT3
System skanowania	TurboHD / TVI 1080p
Moduł CCD	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Efektywna ilość pikseli	1930 x 1088
Minimalne natężenie światła (czułość)	0,01 lux @ (F1.2, AGC) / 0 lux (włączony promiennik IR)
Tryb dzień/noc	Tak, mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni,
	Color/BW/Auto/EXT
Synchronizacja	Wewnętrzna
Stosunek S/N	≥ 52 dB (AGC wył.)
Kompensacja oświetlenia tła BLC	Automatyczna
Bilans bieli	Auto / użytkownika
Elektroniczna migawka	Automatyczna od 1/25(1/30) do 1/50000 s
Wbudowany obiektyw	Pięć dostępnych ogniskowych:
	3,6 mm (opcjonalnie 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm)
Kąt widzenia	84,3° (3,6 mm), 55,4° (6 mm), 38,7° (8 mm), 24,8° (12 mm), 19,2° (16 mm)
Cyfrowa redukcja szumów	Tak
Cyfrowe odwracanie obrazu (Mirror)	Tak
Wyjście wideo	1x TurboHD (BNC 1,0 V [p-p] 75Ω)
OSD (Menu)	Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny, protokół HIKVISION-C(Coaxitron)
Uchwyt 3D	Pan: 0-360°, Tilt: 0-75°, Obrót: 0-360°
Zasięg diod	Do 40 m
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Do 3,5 W
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (wilgotność 0 ~ 95%)
Klasa szczelności	IP66
Wymiary (śr. x dł.)	Φ110 x 93,2 mm
Waga	260g