Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d5t-irm-2-8-p-9033.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D5T-IRM 2,8

Cena brutto	**742,92 zł**
Cena netto	**604,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09554**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2CE56D5T-IRM/2.8M - Kamera kopułkowa HDTVI ogn. 2,8mm, HD1080P, WDR, 3D DNR, IP66, IR 20m, 12 V DC

- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 2,8mm
- Wyjście HD wideo: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Temperatura pracy: -10...60 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP 66

Kamera o rozdzielczości FullHD przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności. Doskonale poradzi sobie w warunkach wymagających dużej dynamiki przetwarzania (WDR). Posiada oświetlacz IR o zasięgu 20m oraz obudowę wykonaną w klasie szczelności IP66.

Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3'' Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli	1920(H) x 1080(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	103,5°
Zoom cyfrowy	62x
Tryb Dzień/Noc	Kolor/Cz-b/Ext
Zasięg oświetlacza LED	20 m
Rozdzielczość	1080p
LIczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
Wyjście composite video	1 BNC
S/N	52 dB
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 strefy
Strefy prywatności	8 stref
Balans Bieli	ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual
Scena	Wewnątrz, Na zewnątrz, Wewnątrz 1, Niskie światło
BLC	Tak
AGC	Tak
UTC	Tak
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Opis kamery	15 znaków z programowaną pozycją
Funkcje	Anti-flicker, Defog, Wykrycie złych pikseli
Regulacja kąta	Pan: 0..360°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..360°
Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	4 W

Parametry techniczne

Klasa szczelności obudowy	IP66
Wymiary	∅89,6 x 59,1 mm
Waga	400 g