Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d7t-aitz-2mpix-2-8-12mm-motozoom-p-12248.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D7T-AITZ 2Mpix 2,8-12mm Motozoom

Cena brutto	**765,07 zł**
Cena netto	**622,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13130**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix),
- Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI,
- Czułość 0.01 lx,
- Obiektyw 2.8-12 mm Motozoom,
- WDR 120 dB on/off,
- Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 30 m.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE56D7T-AITZ przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 30 m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu. Kamera przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Parametry techniczne:

Nazwa	DS-2CE56D7T-AITZ
Standard	HDTVI
Liczba efektywnych pikseli	1920x1080
Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Tak, sterownanie z rejestratora
BLC	Tak
WDR	Tak, 120 dB
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D
Strefy prywatności	-
Odbicie lustrzane	Tak
Detekcja ruchu	-
Oświetlacz	zasięg do 30 m
Obiektyw	2.8-12 mm, motozoom
Kąt widzenia	114° -35°
Obudowa	sufitowa
Wymiary obudowy	134 x 124 x 114 mm
Materiał obudowy	plastik
Temperatura pracy	-40...+ 60°C
Klasa szczelności	-
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
Zasilanie	DC 12 V; 0,55 A / AC24V
Pobór mocy	6,5 W
Masa	0,6 kg