

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56d7t-itz-2mpix-p-14379.html>



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56D7T-ITZ 2Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 686,35 zł |
| Cena netto | 558,01 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 15611 |
| Producent | HIKVision |

Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix),
- Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI,
- Czułość 0.01 lx,
- Obiektyw 2.8-12 mm Motozoom,
- WDR 120 dB on/off,
- Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Szczelna (klasa IP66) obudowa,
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 40 m.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 40m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

Parametry techniczne:

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa | DS-2CE56D7T-IT3Z |
| Standard | HDTVI |
| Liczba efektywnych pikseli | 1920x1080 |
| Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE | 0,01 |
| Elektroniczna migawka | Tak |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak, sterowanie z rejestratora |
| BLC | Tak |
| WDR | Tak, 120 dB |
| Dzień/ noc | Tak, ICR |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak, 2D |
| Strefy prywatności | - |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Detekcja ruchu | - |
| Oświetlacz | zasięg do 40 m |
| Obiektyw | 2.8-12 mm, motozoom |
| Kąt widzenia | 114° - 35° |
| Obudowa | wandaloodporna |
| Wymiary obudowy | 134 x 124 x 114 mm |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Temperatura pracy | -40...+ 60°C |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Złącza zewnętrzne | wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) |
| Zasilanie | DC 12 V; 0,5 A |



Pobór mocy
Masa

6 W
0,75 kg