

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56f1t-it3-3mpix-2-8-p-12052.html>



## Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56F1T-IT3 3Mpix 2,8

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>404,68 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>329,01 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>12916</b>      |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>  |

### Opis produktu

Kamera **DS-2CE56F1T-IT3** to produkt firmy Hikvision, pochodzący z rewolucyjnej linii Turbo HD. Urządzenie łączy zalety telewizji analogowej oraz monitoringu IP. Największym atutem kamery jest daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m, a także doskonała jakość przysyłanego obrazu, w rozdzielczości do 3 megapixeli. Ponadto, dzięki temu, że obraz jest nieskompresowany, nie występują opóźnienia podczas przeglądania „na żywo”. Urządzenie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Co więcej, może być zamontowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, co jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób chcących zmodernizować istniejący system, przy niewielkim nakładzie finansowym. Technologia Turbo HD przewiduje wiele udogodnień dla instalatorów. Jednym z nich jest możliwość wyświetlenia i konfiguracji menu ekranowego kamery z poziomu menu rejestratora. Wspomniane rozwiązanie nie tylko przyspiesza, ale i znacznie ułatwia instalację systemu.

#### Cechy produktu

- Rozdzielczość obrazu 3.0 megapiksela (2052 x 1536)
- Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 500m
- Obiektyw 2.8mm
- Promiennik IR do 40m EXIR
- 3D DNR, BLC
- Klasa szczelności IP66
- Menu OSD

#### Specyfikacja

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kamera                  | 3MP CMOS Image Sensor  |
| Czujnik obrazu          | 1920 x 1536@18fps  |
| Rozdzielczość           | 0,01 luksa przy F1.2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni  |
| Minimalne oświetlenie   | 1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s   |
| Migawka                 | 2,8mm@F 2,0, kąt widzenia: 84° (opcja 6mm 44.6° )                    |
| Obiektyw                | ICR  |
| Dzień/noc               | 3D DNR   |
| Cyfrowa redukcja szumów | 120dB cyfrowy  |
| Szeroki zakres dynamiki | Wide Dynamic Range, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR        |
| Funkcje obrazu          |  |
| Informacje ogólne       |  |
| Temp. pracy             | -40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji) |
| Zasilanie               | 12 VDC   |
| Pobór mocy              | Maks. 5 W  |
| Klasa szczelności       | IP66   |
| Zasięg promiennika IR   | do 40m EXIR  |
| Wymiary                 | φ110mm×93.2mm  |
| Waga                    | 350 g  |