Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56f7t-it1-3mpix-2-8-p-14373.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56F7T-IT1 3Mpix 2,8

Cena brutto	**547,35 zł**
Cena netto	**445,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15604**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Zewnętrzna kamera kopułowa HIKVISION **DS-2CE56F7T-IT1(2.8mm)** dedykowana do systemów TurboHD HD-TVI. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości**3 Megapixele**. Kamera została wyposażona w przetwornik 3MP CMOS Image Sensor, oraz **obiektyw 2.8 mm (około 84º)**. DS-2CE56F7T-IT1 posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **do 20 metrów -** technologia EXIR. Klasa szczelności IP66 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Podstawowe parametry kamery DS-2CE56F7T-IT1 2.8mm HIKVISION:

- Technologia HD-TVI - Turbo HD
- Rozdzielczość HDTVI: 2052 x 1536 px
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 20 metrów** (technologia EXIR)
- Klasa szczelności IP66
- Menu ekranowe OSD
- Obudowa typu turret

Funkcje kamery kopułkowej:

- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- AGC (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- WB (White Balance) umożliwia dopasowanie kolorów w obrazie kamery do światła o różnej temperaturze barwowej (np. słonecznego, żarowego)
- BLC (Back Light Compensation) kompensacja światła wstecznego.Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- DNR (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- WDR 120dB
- SMART IR
- Odbicie lustrzane

Parametry techniczne DS-2CE56F7T-IT1 HIKVISION:

Model:	DS-2CE56F7T-IT1 (2.8mm) 3MP WDR EXIR Turret Camera
	Kamera
Przetwornik	3MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	2052 (H) x 1536 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	• kolor: 0.01 lux @ F1.2, AGC On • 0 lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25(30) ~ 1/50 000
Obiektyw	• 2.8 mm • Kąt widzenia: około 84º
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [º]	• Pochylenie: 0~75 • Obrót: 0~360
Dzień / noc	Mechaniczny filt podczerwieni ICR
Synchronizacja	Wewnętrzna
Prędkość klatki video	1920x1536: 18 fps
Wyjście video HD	1x Analog HD
Stosunek S/N	Ponad 62 dB
	Menu
AGC	Obsługuje
Tryb Dzień/Noc	Color / BW / SMART
Balans bieli (White Balance)	ATW / MWB
BLC	Obsługuje
Pozostałe funkcje	• cyfrowa redukcja szumów (DNR) • odbicie lustrzane • WDR 120dB • SMART IR
	Pozostałe
Temperatura pracy / wilgotność	-40 ºC ~ +60 ºC / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Moc (pobór prądu) [W]	max. 5 W
Klasa szczelności	IP66
Zasięg oświetlacza IR [metry]	około 20
Komunikacja	Up-the-Coax Protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)
Wymiary [mm]	Ø 110 x 93.2
Waga [g]	350

Technologia HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω w rozdzielczości 1080p. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologi **Turbo HD** jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakość obrazu.