Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56h0t-it3f-5mp-2-8m-p-19578.html



# Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56H0T-IT3F 5Mp 2,8m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **364,08 zł** |
| Cena netto | **296,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21487** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI<br>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI<br>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI |

| | |
|---|---|
| | • 960 x 576 - 960H @ PAL |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 85 ° (dane producenta)<br>• 83 ° (nasze testy) |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Automatyczny balans bieli<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie: | 12 V DC / 340 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 4.3 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa / Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| | |

| | |
|---|---|
| Waga: | 0.30 kg |
| Wymiary: | Ø 110  x 93 mm |
| Producent / Marka: | HIKVISION |
| SAP Code: | 300611047 |
| Gwarancja: | 3 lata |