Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56h0t-itpf-5mpix-p-20724.html



# Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56H0T-ITPF 5Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **308,73 zł** |
| Cena netto | **251,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22772** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.
Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 5 Mpx
Rozdzielczość:
2560 x 1944  - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI
2560 x 1440  - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
1920 x 1080  - 1080p @ HD-TVI
960 x 576  - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR: 20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 2.8 mm
Kąt widzenia:
86 ° (dane producenta)
83 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 62 dB
Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Automatyczny balans bieli
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie: 12 V DC / 340 mA
Pobór mocy: ≤ 4.3 W

Obudowa: Dome, Plastikowa
Kolor: Biały
Klasa szczelności: IP55
Wandaloodporna:
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.13 kg
Wymiary: Ø 85  x 76 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 300611038