

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56h0t-itpf-5mpix-p-20724.html>

Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56H0T-ITPF 5Mpix

Cena brutto	308,73 zł
Cena netto	251,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22772
Producent	HIKVision

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Przetwornik: Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 5 Mpx

Rozdzielczość:

2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI

2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI

1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI

960 x 576 - 960H @ PAL

Zasięg oświetlacza IR: 20 m

Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia:

86 ° (dane producenta)

83 ° (nasze testy)

Współpraca z oświetlaczem IR: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 62 dB

Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Wybrane funkcje:

D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Automatyczny balans bieli

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD: Menu OSD dostępne poprzez rejestrator

Zasilanie: 12 V DC / 340 mA

Pobór mocy: ≤ 4.3 W



Obudowa: Dome, Plastikowa

Kolor: Biały

Klasa szczelności: IP55

Wandaloodporna:

Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C

Waga: 0.13 kg

Wymiary: Ø 85 x 76 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 300611038