Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce56h1t-avpit3z-5mpix-p-14390.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE56H1T-AVPIT3Z 5Mpix

Cena brutto	**1 055,36 zł**
Cena netto	**858,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15623**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Zewnętrzna kamera kopułowa HIKVISION **DS-2CE56H1T-AVPIT3Z(2.8-12mm)** dedykowana do systemów TurboHD HD-TVI. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości **5 Megapixeli**. Kamera została wyposażona w przetwornik 5MP CMOS Image Sensor, oraz**zdalnie regulowany obiektyw w zakresie 2.8-12 mm (około 27.7-86.8º)**, tzw. **motozoom**. DS-2CE56H1T-VPIT3Z posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość**do 40 metrów - technologia EXIR**.

Podstawowe parametry kamery DS-2CE56H1T-AVPIT3Z HIKVISION:

- Technologia HD-TVI - Turbo HD
- Rozdzielczość HDTVI: **5.0 Mpx**
- **Regulowany obiektyw: 2.8-12 mm,** kąt widzenia: około 27.7º~86.8º
- **Motozoom**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 40 metrów** (technologia EXIR)
- Menu ekranowe OSD
- Obudowa typu Domed
- **Klasa ochrony IP67**

Funkcje kamery kopułkowej:

- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- AGC (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- WB (White Balance) umożliwia dopasowanie kolorów w obrazie kamery do światła o różnej temperaturze barwowej (np. słonecznego, żarowego)
- BLC (Back Light Compensation) kompensacja światła wstecznego.Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- DNR (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- Odbicie lustrzane

Parametry techniczne DS-2CE56H1T-AVPIT3Z HIKVISION:

Model:	DS-2CE56H1T-AVPIT3Z (2.8-12mm) - 5MP HD Motorized VF EXIR Dome Camera
	Kamera
Przetwornik	5MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	2592 (H) x 1944 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	• 0.01 / f1.2, AGC On • 0 Lux przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw	**Motozoom:** 2.8-12 mm
Mocowanie obiektywu	Ø 14
Regulacja [º]	• Pochylenie: 0~75 • Obrót: 0~355
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna

Prędkość klatki wideo	2592x1944: 20 fps
Wyjście video HD	1x Analog HD

Menu

AGC	obsługuje
Tryb Dzień/Noc	Auto / Color / BW
Balans bieli (White Balance)	ATW / MWB
BLC	obsługuje
Język	angielski, chiński
Pozostałe funkcje	• cyfrowa redukcja szumów (DNR) • jasność i ostrość • odbicie lustrzane • SMART IR • korekcja błędnych pikseli

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-40ºC ~ +60ºC / 90%
Napięcie zasilania [V DC / V AC]	