Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce71d8t-pirl-2mpix-p-20350.html



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE71D8T-PIRL 2Mpix

Cena brutto	**370,23 zł**
Cena netto	**301,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22379**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p
Zasi?g o?wietlacza IR:	20 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 65 dB
Wyj?cie wideo:	1 x HD-TVI - Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	

Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Czujnik PIR - Wbudowany, Zasi?g : 11 m, K?t detekcji : 110 °
Zasilanie:	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.312 kg
Wymiary:	Ø 110 x 90 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300610876