

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-ds-2ce71d8t-pirl-2mpix-p-20350.html>



Kamera Turbo HD kopułowa DS-2CE71D8T-PIRL 2Mpix

Cena brutto	370,23 zł
Cena netto	301,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22379

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	1 x HD-TVI - Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	

<p>Wybrane funkcje:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całe sceny, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • AGC - Automatyka regulacja wzmocnienia obrazu • Sreby przywaności • Mirror - Odlicie lustrzane obrazu • Automatykny balans bielei • Czujnik PIR - Wbudowany, Zasięg : 11 m, Kąt detekcji : 110 °
<p>Zasilanie:</p>	<p>12 V DC / 380 mA</p>
<p>Pobór mocy:</p>	<p>≤ 4.5 W</p>
<p>Obudowa:</p>	<p>Dome, Metalowa / Plastikowa</p>
<p>Kolor:</p>	<p>Biały</p>
<p>Klasa szczelności:</p>	<p>IP67</p>
<p>Temperatura pracy :</p>	<p>-40 °C ... 60 °C</p>
<p>Waga:</p>	<p>0,312 kg</p>
<p>Wymiary:</p>	<p>Ø 110 x 90 mm</p>
<p>Producent / Marka:</p>	<p>HiVision</p>
<p>SAP Code:</p>	<p>300610876</p>