Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-hq-ta202812d-ir40-n-mz-p-12718.html



Kamera Turbo HD kopułowa HQ-TA202812D-IR40-N-MZ

Cena brutto	**688,82 zł**
Cena netto	**560,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13682**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

HQ-TA202812D-IR40-N-MZ kamera Turbo HD

HQ-TA202812D-IR40-N-MZ to kamera przeznaczona do pracy w technologii **Analog Turbo HD** z obiektywem **2,8-12mm motozoom** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu do **40m.** Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **Full HD** 1920 x 1080 przy 25 kl/s**.** Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR 120dB**, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: CMOS Image Sensor
- rozdzielczość: 25 kl/s w FullHD (1920 x 1080)
- obiektyw: motozoom 2.8-12mm (kąt widzenia: 35.1° - 114.5°)
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50,000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- menu OSD funkcje, np: WDR 120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 6W
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: 134.3mm×123.9mm×111.4mm
- waga:750g

Specyfikacja produktu

Model	**HQ-TA202812D-IR40-N-MZ**
	Kamera
Sensor obrazu	CMOS Image Sensor
Liczba efektywnych pikseli	1928 x 1088
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50.000
Obiektyw	2.8-12mm, motozoom (kąt widzenia: 35.1° - 114.5°)
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080, 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
Stosunek sygnał/szum	>62dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Regulacja	Poziom: 0°-340° , pion: 0°-75° , rotacja: 0°-355°
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 6W
Obudowa	Klasa szczelności: IP66

Zasięg promiennika IR	40m, EXIR
Wymiary	134.3mm×123.9mm×111.4mm
Waga	750g